

CERRADURA 1 PUNTO SOBREPONER

Cerradura de 1 punto de sobreponer. Disponible con llave sola o golpe y llave. Disponible en medida de cilindro de 55 mm y 70 mm. Mano derecha o izquierda. Disponible en acabado cromo y latón.



| Referència | Medidas | Acabado | Mano |
|------------|---------|---------|-----------|
| CO1065HC05 | 55 mm | cromo | |
| CO1065HC07 | 70 mm | cromo | |
| CO1065HD05 | 55 mm | latón | |
| CO1065HD07 | 70 mm | latón | |
| CO1067HCD5 | 55 mm | cromo | derecha |
| CO1067HCDC | 70 mm | cromo | derecha |
| CO1067HCI5 | 55 mm | cromo | derecha |
| CO107HCIZ | 70 mm | cromo | izquierda |
| CO1067HDD5 | 55 mm | latón | derecha |
| CO1067HDDC | 70 mm | latón | derecha |
| CO1067HDI5 | 55 mm | latón | izquierda |
| CO1067HDIZ | 70 mm | latón | izquierda |

Ref. CO1067 (364, 365) Cerradura de sobreponer de golpe y llave, de 1 punto. Con pomo interior y llave exterior.

Ref. CO1065 (363) Cerrojo de sobreponer llave sola, de 1 punto. Con pomo interior y llave exterior. Ideal como complemento para aumentar el nivel de seguridad de cualquier puerta.

Seguridad activa:

Placa antipalanca de acero de 3mm con pivote antitorsión: una vez cerrada la puerta con llave la cerradura pasa a formar un solo bloque con el cerradero de 4mm que impide el apalancamiento o la apertura con tarjeta. En caso de forzar, el pivote antitorsión impide que el pestillo se doble o retraiga.

Pestillo macizo de 35x12 de un solo bloque que ofrece gran robustez.

Concepto anti-tarjeta: Aunque se actúe sobre el picaporte de la cerradura central, la placa antipalanca y el pivote antitorsión impiden la apertura de la puerta.

Mayor seguridad: Escudo protector con tubo giratorio anti-rotura y anti-extracción fijado al interior por 4 tornillos.

Bombillo de seguridad con disco frontal de acero templado protegido por casquillo giratorio anti-presa y pitones de seguridad que impiden el ataque mediante taladro y la apertura mediante golpes.

Medidas: Bombillo de 55 o 70 mm. Centro de 60 mm. Caja de 80 x 120 x 30

Acabado cromado o latonado.