

CERRADURA 3P SOBREPONER ANTIPALANCA



Cerradura de 3P con varilla de sobreponer golpe y llave plana con multipuntos. Disponible en medida de cilindro de 55 mm y 70 mm. Mano derecha o izquierda. Disponible en acabado cromo y latón.

Referencia	Medidas	Acabado	Mano
CO1064HCD5	55 mm	cromo	derecha
CO1064HCD7	70 mm	cromo	derecha
CO1064HCI5	55 mm	cromo	izquierda
CO1064HCI7	70 mm	cromo	izquierda
CO1064HDD5	55 mm	latón	derecha
CO1064HDI5	55 mm	latón	izquierda

Seguridad activa: Tres puntos de cierre.

Placa antipalanca de acero de 3mm con pivote antitorsión: una vez cerrada la puerta con llave la cerradura pasa a formar un solo bloque con el cerradero de 4mm que impide el apalancamiento o la apertura con tarjeta. En caso de forzar, el pivote antitorsión impide que el pestillo se doble o retraiga.

Pestillos macizos de un solo bloque que ofrecen gran robustez.

Concepto anti-tarjeta: Aunque se actúe sobre el picaporte de la cerradura central, la placa antipalanca y el pivote antitorsión impiden la apertura de la puerta.

Mayor seguridad: Escudo protector macizo con tubo giratorio anti-rotura y anti-extracción fijado al interior por 4 tornillos.

Bombillo de seguridad con disco frontal de acero templado protegido por casquillo giratorio anti-presa y pitones de seguridad que impiden el ataque mediante taladro y la apertura mediante golpes y dificultan el ataque de habilidad por bumping.

Medidas: Bombillo de 55 o 70 mm. Centro de 60 mm. Caja de 80 x 120 x 30

Acabado: cromado o latonado